

Zeichenerklärung

Gradientenrechenpunkt
 Gradiententiefpunkt
 Ausrundungsbeginn Kuppe
 Ausrundungsende Wanne
 Damm
 Einschnitt

Neigungsrechenpunkt mit Angabe von:
 H = 15 000 m Ausrundungshalbmesser
 T = 362,155 m Tangentiallänge
 f = 4,372 m Stichhöhe
 km 0+601,335 Bau-km
 Höhe Tangentschnittpunkt
 HTS= 415,868 m

Damm
 Einschnitt

Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungsrechenpunkt
 1,500 % 0,700 %
 1,531.000 m 725,000 m

Vermessungsgrundlage: Vestira-Projekt
 bearbeitet: 24.07.2019
 Liselecki
 gezeichnet:
 Lagesystem: Gauß-Krüger
 Höhensystem: DHHN92
 Verfasser: Hessen Mobil

1. Planänderung

Nr.:	Art der Änderung:	Datum:	Zeichen:
A	Längsneigung (Barrierefreiheit)	13.09.2021	Lager

Unterlage zum Nr.08, Bl. 06
 vom 17.07.2024
 As. 1.439
 Wiesbaden, den 17.07.2024
 Hessisches Ministerium
 für Wirtschaft, Energie, Verkehr,
 Wohnen und ländlichen Raum
 Abt. VI
 im Auftrag
 der
 Hessischen Landesregierung

Planänderungsbescheid
 vom 17.07.2024
 As. 1.439
 Wiesbaden, den 17.07.2024
 Hessisches Ministerium
 für Wirtschaft, Energie, Verkehr,
 Wohnen und ländlichen Raum
 Abt. VI
 im Auftrag
 der
 Hessischen Landesregierung

bearbeitet: 13.09.2021
 gezeichnet: 13.09.2021
 geprüft:
 Datum: 13.09.2021
 Zeichen: Lager

Unterlage Nr.: 8
 Blatt Nr.: 6
 Hessen ID:
 Datum: Zeichen

beschriftet:
 gezeichnet:
 geprüft:
 Datum: Zeichen

**Höhenplan Achse 305
 Rad-/Gehweg B 454**
 Maßstab: 1 : 500/50

Geprüft:
 Marburg, den
 Hessen Mobil
 - Dezernat Planung und Bau Westhessen -
 15.11.2021
 gez. I.A. Rohrbach
 (Stabsgebietsleiterin PB 12.1.02)

Genehmigt:
 Marburg, den
 Hessen Mobil
 - Dezernat Planung und Bau Westhessen -
 15.11.2021
 gez. I.A. Nuach
 (Fachdezernentin PB 12.1)

