

Baulos 2  
von Stat. 3+060  
bis Stat. 5+110

### Zeichenerklärung

|  |   |  |                           |
|--|---|--|---------------------------|
|  | Böschung Müde   |  | Kantendeckel              |
|  | Neigungsbrechpunkt mit Angabe von Gefälle und Steigung in Prozent, Länge der Gefälle-/Steigungs-1 Strecke, Halbmesser und Stationierung |  | verh. Straßenblauf        |
|  | Hochpunkt   |  | verh. gepfl. Straßenblauf |
|  | Tiefpunkt   |  | verh. Durchlass           |
|  | Querneigung<br>Tb: 0m<br>Rb: 5m<br>Hb: 7m   |  | verh. Hecke               |
|  | Brücke mit Widerlager   |  | verh. Mauer               |
|  |   |  | verh. Zaun                |
|  |   |  | verh. Böschung / Graben   |
|  |   |  | verh. Zufahrt / Zugang    |
|  |   |  | Abbruch                   |

  

|                   |  |   |                    |
|-------------------|--|---|--------------------|
| <b>Planung</b>    |  | <b>Versorgungseinrichtungen vorhanden</b> |                    |
| DN 400-10.00m-88% | Haltingsbezeichnung: Rohrdurchmesser; Haltingslänge in m; Sohlgefälle in ‰             |   | Schmutzwasserkanal |
|                   | Regenwasserkanal mit ME: Muldeneinlauf<br>OK: Oberkante<br>SO: Sohle<br>t: Tiefe       |   | Mischwasserkanal   |
|                   | Regenwasserkanal mit RW: Regenwassertschacht<br>OK: Oberkante<br>SO: Sohle<br>t: Tiefe |   | Regenwasserkanal   |
|                   | provisorischer Regenwasserkanal  |   |                    |
|                   | Regenrückhaltebecken   |   |                    |
|                   | Leichtflüssigkeitsabscheider nach RStWag   |   |                    |

Bis in den Planunterlagen angegebenen vorhandenen Versorgungseinrichtungen wurden nachträglich von den Versorgungsunternehmen übernommen. Die genaue Lage ist vor Baubeginn anzugeben zu lassen.

|  |   |   |   |                          |   |                             |
|--|---|---|---|--------------------------|---|-----------------------------|
| 1  | 2 | 3   | 4 | 5                        | 6 | 7                           |
| Entwurfbearbeitung:<br><b>Battenberg &amp; Koch GbR</b><br>W. und S. Battenberg, T. Brechtel |   | Planungs- und<br>Bauleitungsbüro<br>VERKEHRSS-, TIEF-<br>UND WASSERBAU<br>Neumarkt 11<br>36251 Bad Hersfeld<br>Tel. 06821/7964810<br>Fax. 06821/7964810 |   | Datum<br>03/2023<br>JK   |   | Zeichen<br>BA/MKH           |
|  |   | gezeichnet<br>22.08.2023  |   | gezeichnet<br>22.08.2023 |   | gezeichnet<br>E. Schiermann |
|  |   | geprüft<br>22.08.2023   |   | geprüft<br>22.08.2023    |   | geprüft<br>E. Schiermann    |
|  |   | Rev.-Nummer: 2310018 /  |   |                          |   |                             |

### Planänderungsverfahren 1

|      |                   |        |          |
|------|-------------------|--------|----------|
| Nr.: | Art der Änderung: | Datum: | Zeichen: |
|      |                   |        |          |

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
|  |  | Unterlage Nr.: 13.2.2 |
|  |  | Blatt Nr.: 06         |
|  |  | Hessen ID: 04255      |
|  |  | Datum                 |
|  |  | Zeichen               |

**B 8, Neubau der Ortsumgehung Bad Camberg mit den Stadtteilen Erbach und Würges**

Beginn: zw. NK 5615009 u. NK 5615022 km 0+420  
Ende: zw. NK 5715006 u. NK 5715064 km 0+703

**Aufgestellt:**  
Dillenburg, den 1. Januar 2024  
Hessen Mobil  
- Dezernat Planung Mittelhessen -

gezeichnet:  
geprüft:

**Lageplan Entwässerungsmaßnahmen**

Maßstab: 1 : 1000

Unterlage Nr. 13.3.5  
zum  
**Planänderungsbeschluss**  
vom 08.02.2024  
Gz. VI 1-G-061-k-06-2024001  
Weisbaden, den 08.02.2024

Digital unterschrieben von  
Peussne Nadja  
Datum: 2024.01.17  
12:48:44 +01'00'

Hessisches Ministerium  
für Wirtschaft, Energie, Verkehr,  
Wohnen und ländlichen Raum  
Abt. VI  
Auftrag  
Bauleitungs-  
Beauftragte