



Parkstandbefestigung Großraum- und Schwertransporte:
 Bk 3.2 nach RSIO 12, Tafel 2
 25 cm Betondecke mit Vlies
 15 cm hydraulisch gebundene Tragschicht
 30 cm Frostschuttschicht
 70 cm Gesamtdicke des Oberbaus

Fahrgassenbefestigung Durchfahrgasse und Lkw:
 Bk 10 nach RSIO 12, Tafel 1
 12 cm Asphaltdeckschicht
 14 cm Asphalttragschicht
 54 cm Frostschuttschicht
 80 cm Gesamtdicke des Oberbaus

a	Erhöhung Lärmschutzwand, Änderung Abstand zum Fahrbahnrand	Juli 2020	Lig
Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Entwurfsbearbeitung: INVER INVER - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH Beratende Ingenieure Maximilian-Welsch-Straße 2a 59094 Erfurt	bearbeitet: Dez. 2018 gezeichnet: Dez. 2018 geprüft: Feb. 2019	Lig Sli Bgt
12061		

Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement	HESSEN	bearbeitet:	Datum	Zeichen
		gezeichnet:		
		geprüft:		

1. PLANÄNDERUNG

Straße: BAB A 7	Unterlage / Blatt-Nr.: 14 / 1a STRASSENQUERSCHNITT HAUPTDURCHFABRGASSE ACHSE 103
Beginn: zw. NK 5524/049 u. NK 5624/009 Station 8+020 Ende: zw. NK 5524/049 u. NK 5624/009 Station 8+780 Hessen ID: 17740	Maßstab: 1 : 50

**BAB A 7 - Erweiterung der TR-Anlage
 Utrichshausen - West
 Gemeinde Kalbach
 (BAB-km 579,060 bis 579,820)**

Aufgestellt:
 Fulda, den 30. August 2019
 Hessen Mobil
 -Dezernat Planung Osthessen-

gez. I.A. Heuser
 Dezernent

Planfestgestellte Unterlage
 Nr. 14.1a
 zum
Planfeststellungsbeschluss
 vom 11. Januar 2024 Gz.VI 6-C-061-k-
 04-2-204#001
 Wiesbaden, den 18. Januar 2024
 Hessisches Ministerium
 für Wirtschaft, Energie, Verkehr
 und Wohnen
 Abt. VI
 Im Auftrag
 Regierungsrat